



Busko-Zdrój, dn. 13.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa wyposażenia do celów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego dla Powiatu Buskiego

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

ZADANIE 1 Sprzęt komputerowy i programy komputerowe

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wizualizer (poz. 1.5) o obszarze skanowania o 2 mm mniejszym od wymaganego rozmiaru tj. min. 330 x 246 mm?

Pytanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obrotowej głowicy wizualizera (poz. 1.5)? Zapis pochodzi od wizualizerów już nie produkowanych i w tej chwili nie ma urządzeń spełniających ten i pozostałe warunki. Obrót głowicy jest osiąganym przez obrót na gęsiej szyi oraz przez wymagany również cyfrowy obrót obrazu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu laserowego pozycjonowania dokumentu, macro i microscope w wizualizerze (poz. 1.5)? Zapisy ze specyfikacji wskazują na wizualizer produkowany ponad 7 lat temu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wizualizer (poz. 1.5) o wyjściach: HDMI, VGA composite (RCA) wejściach: HDMI, VGA, USB? DVI, S-video są przestarzałe i nie stosowane, natomiast composite jest stosowane jako wyjście, nie wejście.



Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści projektor (poz. 1.6) o żywotności lampy min. 3500 h w trybie normalnej pracy?

Pytanie 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wejścia s-video w projektorze (poz. 1.6)? Jest to złącze przestarzałe nie używane w urządzeniach odkąd pojawiło się HDMI.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści wizualizer (poz. 1.20) o zoomie: 1,7 Averzoom + 16 x zoom cyfrowy?

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści czytnik e-booków, który nie obsługuje tekstu w standardzie TCR przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Różnica 2 mm jest dopuszczalna.

Ad. 2.

Dodatkowy obrót głowicy nie jest wymagany.

Ad. 3.

Laserowe pozycjonowanie dokumentu, macro i microscope nie jest wymagane.

Ad. 4.

Najważniejsze są wejścia i wyjścia VGA i HDMI. VGA (dSUB15) jest potrzebne do ewentualnego podłączenia starszej jednostki centralnej (zgodność wsteczna).

Ad. 5.

Żywotność lampy w trybie normalnym powinna być zachowana w przedziale 4000 do 5000h.

Ad. 6.

Złącze s video nie jest wymagane, jedynie HDMI i VGA (dsub 15).

Ad. 7.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie parametrów.

Ad. 8.

Format TCR nie jest wymagany.